

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(5)

Veröffentlichungsnummer:

0 270 012
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87117518.8

(51) Int. Cl.⁴ B65G 53/46

(22) Anmeldetag: 27.11.87

Die Bezeichnung der Erfindung wurde geändert
(Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 7.3).

(30) Priorität: 29.11.86 DE 3640282

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.06.88 Patentblatt 88/23

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: Alb. Klein GmbH & Co. KG
Postfach 27
D-5241 Niederrischbach(DE)

(72) Erfinder: Federhen, Bernd

D-5900 Siegen(DE)
Erfinder: May, Manfred

D-5241 Niederrischbach(DE)

(74) Vertreter: Hiebsch, Gerhard F., Dipl.-Ing. et al
Erzbergerstrasse 5A Postfach 464
D-7700 Singen 1(DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Einschleusen von Schüttgut.

(57) Eine Vorrichtung zum Einschleusen von Schüttgut aus einem Stauraum in eine pneumatische Förderleitung, wobei der Schleusenraum (80) wechselseitig einerseits mittels eines axial bewegbaren Schließkegels (58) und diesem gegenüberliegender Dichtkante (36) als dessen Sitz gegen den Stauraum sowie andererseits gegen die Förderleitung verschließbar ist, wird dadurch verbessert, daß der Schließkegel (58) Basisteil eines etwa axial in Förderrichtung (x) vor dem Schleusenraum (80) verlaufenden Hohlprofils (57) mit wenigstens einer außerhalb des Fließweges des Schüttgutes (S) angeordneter Öffnung (60) ist, deren Querschnitt in der Bewegungsbahn eines Verschlusselementes (65) liegt, das in Abhängigkeit vom Fördervorgang zu der Öffnung (60) hin oder von ihr weg bewegbar vorgehen ist.




Fig.1

Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung eines Schleusvorganges für ein Haufwerk von Schüttgutpartikeln

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit einem Schleusenraum zum Einschleusen eines Haufwerkes von Schüttgutpartikeln aus einem Stauraum --beispielsweise einer Rohrleitung eines Vorratsbehälters --in eine pneumatische Förderleitung, wobei der Schleusenraum wechselweise einerseits mittels eines bewegbaren Schließkegels und diesem gegenüberliegender Dichtkante als dessen Sitz gegen den Stauraum sowie andererseits --bevorzugt durch eine Klappe --gegen die Förderleitung verschließbar ist. Darüberhinaus erfaßt die Erfindung ein Verfahren zum Einschleusen eines Haufwerkes in eine pneumatische Förderleitung mittels vorstehend genannter Vorrichtung.

Eine Vorrichtung der genannten Art ist der DE-OS 31 44 592 zu entnehmen, mit der ein nahezu kontinuierlicher Förderstrom erzeugt werden kann, wenn mehrere Vorrichtungen nacheinander abwechselnd dem Fördervorgang zugeschaltet werden. Ein derartiges System ist von sog. Tandemanlagen her bekannt und erfordert erheblichen apparativen Aufwand. Als Verschuß dient ein pneumatisch anhebbarer Kegel, dem mit entsprechendem Aufwand ein Vorkegelverschuß zugeordnet ist, mit dem ein Zulauf in eine Dosierkammer gesteuert werden muß.

Diese bekannte Vorrichtung benötigt also einen Vorverschuß, auch hat sie ein separates Abluftventil, dessen Abluft abgeführt werden muß; durch die Zuführung wird die Luft zum Schließen des Verschlusses und zum Fördern eingespeist. Der Förderluftdruck muß dem erforderlichen Schließdruck des Verschlusses entsprechen, was hier eine ordentliche Einstellung der Luftverhältnisse unmöglich werden läßt.

Durch die CH-PS 340 765 ist dem Fachmann zudem nahegelegt worden, der Dichtkante wenigstens einen ringförmigen Zufuhrkanal für einen zu einem Verschußkopf gerichteten Luftschleier zuzuordnen, der über eine Reihe von Löchern jenen Luftschleier erzeugt.

Die Spülluft strömt nach dem Schließvorgang ungenutzt oberhalb des Verschußkopfes ab und kann bei dieser Anordnung nicht als Förderluft benutzt werden. Die Zuführung ist am ortsveränderbaren Verschußkopf angeordnet, muß also recht beweglich sein. Eine dichte Verbindung zu einem Vorratsbehälter od. dgl. ist nicht vorgesehen.

Mit der DE-OS 34 20 616 wurde eine Vorrichtung zum nahezu kontinuierlichen Fördern von Schüttgütern vorgeschlagen, welcher nur ein Fördergefäß benötigt und ohne eine vorgeschaltete Dosiereinrichtung auskommt. Diese Vorrichtung ist auch für Förderdrücke um 6 bar geeignet und

erlaubt es, die zum pneumatischen Fördern zugeführte Energie optimal zu nutzen, bei allen Betriebszuständen Betriebssicherheit zu gewährleisten und im wesentlichen verschleißfrei zu arbeiten.

Hierzu ist jener Dichtkante wenigstens ein ringförmiger Zufuhrkanal für einen zum Schließkegel gerichteten Luftschleier zugeordnet und eine einends angelenkte Klappe von einem Kraftspeicher untergriffen, wobei die Klappe in ihrer Verschußstellung dem etwa horizontalen Rand einer Mündung des Schleusenraumes anliegt. Die Dichtkante wird an einem elastischen Dichtungsring vorgesehen und befindet sich oberhalb eines Balgzylinders, dem der Schließkegel aufsitzt und von dem er bewegt wird.

Angesichts dieses Standes der Technik hat sich der Erfinder das Ziel gesetzt, die gattungsgemäße Vorrichtung weitergehend zu verbessern und eine besonders günstige Ausgestaltung der Einlaufseite des Schleusenraumes anzubieten.

Zur Lösung dieser Aufgabe führt, daß der Schließkegel Basisteil eines etwa axial in Förderrichtung vor dem Schleusenraum verlaufenden Hohlprofiles mit wenigstens einer außerhalb des Fließweges des Schüttgutes angeordneten Öffnung ist, deren Querschnitt in der Bewegungsbahn eines Verschußelementes liegt, welches in Abhängigkeit vom Fördervorgang zu der Öffnung hin oder von ihr weg bewegt werden kann.

Zudem soll das Verschußelement am freien Ende eines Stabes sitzen und in seiner Schließstellung einen die Öffnung/en aufweisenden Kopfteil des als Rohr ausgebildeten Hohlprofils tragen, dessen Innenraum Teil des Schleusenraumes --also nach außen hin abgedichtet --ist.

Dank dieser Maßgabe ist am Ende eines Fördervorganges ein problemloses Entlüften des Schleusenraumes durch den Restteil des Haufwerkes am Zulauf hin möglich.

Bevorzugt findet sich dieses Rohr in einem Vorraum des Schleusenraumes; dieser Vorraum weist erfindungsgemäß nach oben hin zumindest eine Entlüftungsöffnung auf sowie einen bevorzugt seitlichen Zulauf für das Schüttgut.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist dem Schließkegel zum Schleusenraum hin in Abstand ein Kegelkopf zugeordnet und dieser mit jenem Stab fest verbunden - der Abstand des Kegelkopfes zur Spitze des Verschußelementes ist größer als die freie innere Länge des Rohres, so daß zwischen Schließkegel und Kegelkopf stets ein ausreichender Spalt verbleibt, der in einen Ringraum zwischen Rohr und Stab übergeht. Dieser

Ringraum endet dann an wenigstens einer Öffnung im Kopf des Rohres.

Erfindungsgemäß durchsetzt der Stab den Kegelpfopf und lagert mit seinem freien unteren Ende lose in einem Führungsrohr, welches die Hubbewegung des Stabes ermöglicht, andererseits ein Auslenken verhindern.

Das Anheben bzw. Absenken des Stabes --und damit des Verschlusselementes --erfolgt mittels des Kegelpfopfes, der mit einem aus DE-OS 34 20 616 bekannten Balgorgan verbunden ist und bei Beaufschlagung dieses Balgorgans mit Luft angehoben wird. Gleichzeitig wird naheliegenderweise der axiale Stab nach oben geführt und mit diesem der auflastende Rohrkopf, also auch der Schließkegel. Wird der Balg entlüftet, kann sich das Verschlusselement vom Rohrkopf lösen und gibt dann dessen Entlüftungsöffnung frei. Wie weiter unten noch erläutert, ist dies dadurch möglich, daß Schließkegel und Rohr vom Luftdruck noch in einer oberen Position gehalten werden, während der Kegelpfopf mit seinem Stab bereits nach unten sinkt.

Als günstig hat es sich erwiesen, das Verschlusselement als haubenähnliche Büchse aus begrenzt elastischem Werkstoff auszubilden, welche auf dem oberen Stabende sitzt und das Abdichten dieses Teiles des Schleusenraumes an der Öffnung des Rohrkopfes gewährleistet.

Der Stab ist bevorzugt in zwei axiale Abschnitte unterteilt, welche durch den Kegelpfopf miteinander verbunden, bevorzugt in diesen eingeschraubt, sind.

Um ein sicheres Entlüften des Schleusenraumes durch den Rohrkopf zu ermöglichen, ist dieser in dem erwähnten Vorraum oberhalb des Zulaufes für das Schüttgut vorgesehen und unterhalb des Durchbruches zum Entlüften des Vorraumes.

Zur besseren Umleitung des durch den seitlichen Zulauf eingebrachten Schüttgutes ist in Abstand zur Rohr gegenüber der Zulaufmündung eine etwa vertikale Prallwand in dem von einer Rohrwandung gebildeten Vorraum angeordnet.

Von Bedeutung ist auch die Anordnung des an sich bekannten Dichtringes, welcher den Sitz für den Schließkegel anbietet; der Vorraum ist von einer Rohrwand begrenzt, die mit einer sich in Förderrichtung konisch verjüngenden Zulauffläche an den Dichtring angrenzt, wobei an diesem die Rohrwandung eine Ringnut zur Luftführung aufweist. Letztere ist mit einer Ringnut und einem entsprechenden Luftführungs kanal der anderen Seite des Dichtungsringes durch in diesem vorgesehene Durchbrüche verbunden. An die untere Ringnut schließen radiale Luftkanäle an, deren Mündungen zum Schließkegel gerichtet sind. Dank dieser Maßgabe ist der Bereich dieser Luftkanäle oder Bohrungen weitestgehend aus dem

Förderstrom herausgehalten, zumal die Mündungen der Luftkanäle in Förderrichtung -schulterartig nach außen versetzt sind.

Die hervorgehobenen Merkmale sind grundsätzlich bei allen gattungsgemäßen Vorrichtungen einsetzbar, werden aber bevorzugt im Zusammenhang mit einer den Auslauf des Schleusenraumes verschließenden Klappe verwendet, welche in DE-OS 34 20 616 ausführlich erläutert ist.

Das nachfolgende kurz umrissene Förderverfahren wird aus Gründen der Vereinfachung unter Einbeziehung der vorstehend genannten Klappe beschrieben. An deren Stelle sind selbstverständlich auch andere Schließorgane einsetzbar.

Für das Füllen des Schleusenraumes wird dieser nach unten hin von jener von einer Schließfeder beaufschlagten Klappe verschlossen, der Schließkegel befindet sich in Abstand zu seiner Dichtkante, die Öffnung des Rohrkopfes ist geschlossen, da letzterer auf dem Verschlusselement des beschriebenen Stabes ruht.

Nach Ablauf einer einstellbaren Füllzeit oder bei Signal einer Füllstandanzeige wird durch die beschriebenen Ringnuten Blasluft gegen den Schließkegel geführt und gleichzeitig der Kegelpfopf von dem Balgzylinder angehoben. Der Kegelpfopf und seine Stange nehmen den Rohrkopf mit nach oben und damit auch den Schließkegel, der gegen die Dichtkante stößt. Aus den radialen Luftkanälen weiter zuströmende Luft baut dann im Druckraum des Schleusengefäßes den erforderlichen Förderdruck auf, bis dieser jenem der Förderleitung entspricht; hierdurch öffnet sich die Auslaufklappe und das Schüttgut strömt in die Förderleitung.

Jene Klappe kann sich dann wieder schließen, wenn sie vom Schüttgut freigegeben wird, also dessen Spiegel unter die Bewegungsbahn der Klappe gesunken ist. Ist die untere Mündung des Druckraumes durch die Klappe erneut geschlossen worden, wird die Lufteinspeisung durch die verschiedenen Luftkanäle unterbrochen, der Balg entlüftet und der Kegelpfopf abgesenkt.

In dieser Situation wird der Schließkegel durch den immer noch im Druckraum herrschenden Luftdruck an seiner Dichtkante gehalten, bis sich der Ueberdruck abgebaut hat; dann erst fällt der Schließkegel durch sein Eigengewicht abwärts, bis der Rohrkopf wieder auf dem Verschlusselement des Stabes ruht. Der Abstand zwischen der Innenfläche des Schließkegels und der Außenfläche des Kegelpfopfes hat sich dabei zwar verringert, ist aber immer noch zur Beibehaltung jenes Spaltes vorhanden.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

sowie anhand der Zeichnung: diese zeigt in

Fig. 1: einen Teillängsschnitt durch eine erfindungsgemäße Vorrichtung;

Fig. 2: einen die Fig. 1 axial ergänzenden anderen Teil der Vorrichtung;

Fig. 3: einen Teil der Fig. 1 in vergrößerter Wiedergabe;

Fig. 4: ein anderes gegenüber Fig. 1 vergrößertes Detail;

Fig. 5 bis 9: schematisierte Schnittbilder durch die Vorrichtung bei unterschiedlichen Betriebszuständen.

Die in Fig. 1, 2 aus Gründen der Uebersichtlichkeit geteilt dargestellte Vorrichtung 10 zum Fördern und Schleusen staub-oder granulatartigen Schüttgutes S weist einen oberen Rohrkörper 11 -- eines Durchmessers d von hier etwa 240 mm und einer Höhe h von etwa 500 mm -- mit daran angeformter Stirnplatte 12 sowie seitlichem Flanschrohrstutzen 13 auf, der mit seiner Rohrwandung 14 einen Winkel w von etwa 45° einschließt.

Unterhalb eines radial abragenden Flanschringes 15 des Rohrkörpers 11, dessen Ringöffnung 16 dank einer sich konisch verjüngenden Zulauffläche 17 von einem --gegenüber der Rohrwandung 14 engeren -- Durchmesser e von z.B. 150 mm ist, verläuft coaxial zur Vorrichtungslängsachse A eine ebenfalls rohrförmige Behälterwandung 19 eines Schleusenbehälters 20, die in einen Auslaufkonus 21 übergeht. Letzterer endet nach unten hin in einem Austragstutzen 22 mit ringförmigem horizontalem Mündungsrand 23.

Dem Austragstutzen 22 ist in Förderrichtung x eine Auslaufklappe 25 nachgeschaltet, die bei 26 seitlich angelenkt und in der in fig. 1 gezeigten Verschlussstellung von einer Schließfeder 27 gegen dem Mündungsrand 23 als Dichtsitz gedrückt ist, wenn der Druck im Schleusenbehälter 20 geringer ist als der Förderdruck in einer seitlich an ein Auslaufgehäuse 30 angeschlossenen Förderleitung 31. Während eines Schwenkens der Auslaufklappe 25 in die Verschlussrichtung (Pfeil y) betätigt die Auslaufklappe 25 mittels eines Endorgans 28 einen --induktiv, kapazitiv, magnetisch oder optisch wirkenden --berührungslos auslösbaren Schalter 29 für einen noch zu beschreibenden Entlüftungsvorgang.

Zwischen Flanschring 15 und einer Halteplatte 18 der Behälterwandung 19 sitzt ein begrenzt elastischer Dichtring 35 mit Dichtkante 36 (Fig. 4) und in Förderrichtung x unter diesem ein Zuführing 38 mit Bohrungen 39, die an eine nach oben offene Ringnut 40 in einem Zwischenring 41 anschließen. Unterhalb dessen sind Haltestäbe 43 für eine Sockelplatte 44 so festgelegt, daß ihr Abstand zum Auslaufkonus 21 etwa der Weite der Ringöffnung 16 entspricht.

Auf der Sockelplatte 44 liegt eine Bodenplatte 45 fest, an die mittels eines Klemmrings 46 der untere Rand eines Balges 47 angeschlossen und dessen oberer Rand in einen Kegelpfopf 48 eingesetzt ist (Fig. 4). In letzterem eindringen zwei bei 49 eingeschraubte Teile eines Stabes 50. Das freie Ende des unteren Stabteiles 50₁ lagert axial verschiebbar in einem Führungsrohr 51, das endwärts in die Sockelplatte 44 eingespannt ist und zwar neben einer Anschlußhülse 52 für einen Luftschlauch 53, mit dem der Innenraum 54 des Balges 47 zu be- und entlüftet ist.

Der obere Teil 50₂ des Stabes 50 verläuft bis zu einer hutartigen Kegelspitze 56 eines Axialrohres 57, welches nach unten hin in einen sich abwärts erweiternden Schließkegel 58 übergeht. In der in Fig. 1, 4 angedeuteten Stellung liegt die Kegelaußenfläche 58_a der bereits beschriebenen Dichtkante 36 des Dichtringes 35 an, und sein unterer Kegelrand 58_b steht etwa an der Unterkante des Zwischenringes 41.

Die Kegelspitze 56 des Axialrohres 57 wird von einem Dachring 59 etwa L-förmigen Querschnittes mit zentrischer Oeffnung 60 gebildet. Dieser Dachring 59 ist unter Zwischenschaltung eines Dichtringes 61 mit einem Flansch 62 des Axialrohres 57 verschraubt und ruht auf der Kegelspitze 64 einer querschnittlich U-förmigen Verlängerung 65 jenes axialen Stabes 50. Diese Verlängerung 65 ist aus begrenzt elastischem Werkstoff geformt und auf das Stabende 66 bis zum Anstoß an eine Anschlagsscheibe 67 aufgedrückt. Unterhalb letzterer sind in Fig. 3 eine Mutter 68 und ein elastischer Führungsring 69 zu erkennen.

Gemäß Fig. 5 während des Füllvorganges das Schüttgut S durch den seitlichen Flanschrohrstutzen 13 in den Rohrkörper 11 hineingeleitet, aus dem es in den Schleusenbehälter 20 gelangt; der Schließkegel 58 steht dabei in Abstand zur Dichtkante 36, dies bei weitgehend entlüftetem Balg 47. Während dieses Füllvorganges wird die Auslaufklappe 25 im Auslaufgehäuse 30 von ihrer Schließfeder 27 und dem in der Förderleitung 31 herrschenden Luftdruck auf den Mündungsrand 23 des Austragstutzens 22 gepreßt.

Die während des Füllvorganges verdrängte Luft kann aus dem Rohrkörper 11 durch einen zentrischen Durchbruch 70 in der Stirnplatte 12 entweichen (siehe Pfeil Z).

Nach Ablauf der beispielsweise an einem Zeitrelais einstellbaren Füllzeit ist der Schleusenbehälter 20 gefüllt, und der Balg 47 wird mit Luft beaufschlagt. Gleichzeitig strömt gemäß Fig. 6 Blasluft durch die Bohrungen 39 des Zuführinges 38 gegen den Schließkegel 58; diese Blasluft gelangt zu den Bohrungen 39 über die bereits beschriebene Ringnut 40, Durchbrüche 42 im Dichtring 35 sowie eine weitere Ringnut 40_a im Flanschring 15.

schring 15, die in ihrer Querschnittsform in Fig. 4 deutlich zu erkennen ist. Der von der Blasluft produktfrei geblasene Schließkegel 58 wird vom Balg oder Balgzylinder 47 angehoben und dichtet nun den Druckraum 80 des Schleusenbehälters 20 zum Rohrkörper 11 hin ab.

Die weiter zuströmende Luft baut im Schleusenbehälter 20 den Förderdruck auf. Ist der Druck im Schleusenbehälter 20 so hoch wie in der Förderleitung 31, so öffnet sich die Auslaufklappe 25 für das Schüttgut.

Das den Schleusenbehälter 20 verlassende Schüttgut S_1 wird in die Förderleitung 31 gedrückt, oberhalb des Schließkegel 58 anstehendes zugeführtes Schüttgut S liegt zum Teil einer Vertikalwand 72 an, welche in Abstand sowie parallel zum Axialrohr 57 im Rohrkörper 11 verläuft.

Wenn der Schüttgut-oder Produktspiegel unter die Auslaufklappe 25 sinkt, wird diese von ihrer Schließfeder 27 wieder an den Mündungsrand 23 gehoben. Die aus dem Schleusenbehälter 20 nachströmende Luft reinigt die Klappenoberfläche. Betätigt die Auslaufklappe 25 den Schalter 29, so wird die Lufteinspeisung durch vom Schalter 29 gesteuerte --in der Zeichnung nicht wiedergegebene --Ventile unterbrochen, der Balg 47 entlüftet und der Kegelkopf 48 abgesenkt. Der Schließkegel 58 wird durch den noch im Schleusenbehälter 20 herrschenden Luftdruck an Dichtring bzw. der Kegeldichtung 38 gehalten, bis sich der Ueberdruck abgebaut hat.

Den Weg der ausströmenden Luft verdeutlicht Fig. 9: die Luft strömt aus dem Druckraum 80 des Schleusenbehälters 20 in einem vom Kegelkopf 48 sowie dem Schließkegel 58 begrenzten --stets vorhandenen --Ringspalt 74 aufwärts. Beim Entlüften des Balges 54 senkt sich der Kegelkopf 48 ab und nimmt den Stab 50 sowie dessen Verlängerung 65 mit nach unten - hierbei wird die zentrische Öffnung 60 im Dachring 59 von jener Verlängerung als Verschlusselement 65 freigegeben, was das Entweichen der Luft aufwärts zum Durchbruch 70 der Stirnplatte 12 erlaubt.

Ist der Entlüftungsvorgang beendet, fällt der Schließkegel 58 durch sein Eigengewicht nach unten, und jene Verschlusselement 65 gelangt wieder --diese schließend --zur zentrischen Öffnung 60. Der Füllvorgang kann erneut beginnen.

Ansprüche

1. Vorrichtung mit einem Schleusenraum zum Einschleusen eines Haufwerkes von Schüttgutpartikeln aus einem Stauraum in eine pneumatische Förderleitung, wobei der Schleusenraum wechselweise einerseits mittels eines axial bewegbaren Schließkegels und diesem ge-

genüberliegender Dichtkante als dessen Sitz gegen den Stauraum sowie anderseits gegen die Förderleitung verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet.

5 daß der Schließkegel (58) Basisteil eines etwa axial in Förderrichtung (x) vor dem Schleusenraum (80) verlaufenden Hohlprofils (57) mit wenigstens einer außerhalb des Fließweges des Schüttgutes (S) angeordneter Öffnung (60) ist, deren Querschnitt in der Bewegungsbahn eines Verschlusselementes (65) liegt, das in Abhängigkeit vom Fördervorgang zu der Öffnung hin oder von ihr weg bewegbar vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlusselement (65) am freien Ende eines Stabes (50) sitzt und in seiner Schließstellung ein die Öffnung/en (60) aufweisendes Kopfteil (56) des als Rohr (57) ausgebildeten Hohlprofils trägt, dessen Innenraum Teil des Schleusenraumes (80) ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem Schließkegel (58) zum Schleusenraum (80) hin in Abstand ein Kegelkopf (48) zugeordnet und dieser mit dem Stab (50) fest verbunden ist, wobei gegebenenfalls der Stab (50) den Kegelkopf (48) durchsetzt und mit seinem freien Ende (50₁) mit Spiel in einem Führungsrohr (51) lagert.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand des Kegelkopfes (48) zur Spitze des Verschlusselementes (65) größer ist als die freie innere Länge des Rohres (57), und/oder, daß der Kegelkopf (48) an ein Hubelement in Form eines axial längenveränderlichen Balgorgans (47) angefügt ist, dessen Innenraum (54) an eine Druckluftleitung angeschlossen ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr (57) einen sich nach unten hin erweiternden - schüsselartigen Dachring (59) mit zentrischer Öffnung (60) als Rohrkopf aufweist, und/oder daß das Rohr (57) in einem Vorraum (11) verläuft, der unterhalb des Rohrkopfes (56) einen Zulauf (Rohrstutzen 13) für das Schüttgut (S) und oberhalb des Rohrkopfes wenigstens einen Durchbruch (70) aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlusselement (65) des Stabes (50) eine haubenähnliche Büchse aus begrenzt elastischem Werkstoff mit sich nach oben hin konisch verjüngender Spitze ist, und/oder, daß der Stab (50) aus Stabteilen (50₁, 50₂) besteht, welche durch den Kegelkopf (48) verbunden sind.

7. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß in Abstand zum Rohr (57) an der vom Zulauf (13)

abgekehrten Seite des Vorraumes (11) eine Trennwand (72) verläuft, welche in Abstand zu der Oberflächfläche des Schließkegels (58) steht.

8. Vorrichtung mit von einem Dichtring gebildeter Dichtkante für den Schließkegel nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorraum (11) von einer Rohrwandung (14) begrenzt ist, die mit einer sich in Förderrichtung (x) verjüngenden Zulauffläche (17) an den Dichtring (35) angrenzt, und daß an diesem die Radialfläche der Rohrwandung eine Ringnut (40_a) od.dgl. aufweist, wobei gegebenenfalls der Ringnut (40_a) der Rohrwand (14) an der anderen Seite des Dichtringes (35) wenigstens eine andere Ringnut (40) od.dgl. gegenüberliegt und diese an die radiale Luftkanäle (39) anschließt, welche zum Schließkegel (58) gerichtet sind.

9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftkanäle (39) in einem Zuführing (38) vorgesehen sind und dessen Innenfläche in radialem Abstand zur Dichtkante (36) nach außen versetzt ist.

10. Verfahren zur Steuerung eines Schleusvorganges zum Einschleusen eines Haufwerkes von Schüttgutpartikeln aus einem Vorratsbehälter in eine pneumatische Förderleitung unter Förderdruck durch einen Schleusenraum der Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei ein einer Dichtkante anliegender Schließkegel den Schleusenraum gegen den Vorratsbehälter od.dgl. verschließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Schleusenraum durch den Schüttgutstrom hindurch gegen die Förderrichtung entlüftet wird.


35


40

45

50

55







Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 87117518.8														
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)														
A	<u>DE - A - 2 353 288</u> (AB METODGOLV) --		B 65 G 53/46														
A	<u>DE - C - 868 728</u> (MÖLLER) ----																
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)														
			B 65 G														
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.																	
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 04-02-1988	Prüfer PISSENBERGER														
<div>EPA Form 1503 03 82</div> <table><tr><td>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</td><td>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</td></tr><tr><td>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</td><td>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</td></tr><tr><td>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</td><td>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</td></tr><tr><td>A : technologischer Hintergrund</td><td></td></tr><tr><td>O : mündliche Offenbarung</td><td></td></tr><tr><td>P : Zwischenliteratur</td><td></td></tr><tr><td>T : der Erfindung zugrundeliegende Theorien oder Grundsätze</td><td>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</td></tr></table>				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN	E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	A : technologischer Hintergrund		O : mündliche Offenbarung		P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrundeliegende Theorien oder Grundsätze	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN	E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist																
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument																
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument																
A : technologischer Hintergrund																	
O : mündliche Offenbarung																	
P : Zwischenliteratur																	
T : der Erfindung zugrundeliegende Theorien oder Grundsätze	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument																

THIS PAGE BLANK (USPTO)